



ΠΑΚΕΤΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το πακέτο περιέχει:

- Λέβητα αερίου συμπύκνωσης BUDERUS Logamax Plus GB012
- Ασύρματο προγραμματιζόμενο θερμοστάτη χώρου
- Δίκτυο αερίου 6 m
- Δίκτυο ζεστού νερού χρήσης 5 m με χάλκινα εξαρτήματα
- Δίκτυο θέρμανσης 5 m σε συλλέκτη ή σε σώμα με χάλκινα εξαρτήματα
- Μηχανολογική μελέτη
- Έναυση και ρύθμιση λέβητα



1.650 €

[Αέρας]

[Νερό]

[Γη]

[Buderus]

Επίτοιχος λέβητας αερίου
συμπύκνωσης 25KW



Logamax plus GB012

- Χαμηλή κατανάλωση
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Προσιτή τιμή

Τεχνολογία συμπύκνωσης, σε τιμή έκπληξη.

Απολαύστε σήμερα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας συμπύκνωσης, αφού η Buderus σας προσφέρει τον λέβητα συμπύκνωσης Logamax plus GB012 και σας εξασφαλίζει υψηλή απόδοση στη θέρμανση και στο ζεστό νερό χρήσης, σε προσιτή τιμή, χωρίς καμία παραχώρηση στην αξιοπιστία και στην αντοχή, που εγγυάται το όνομα Buderus.

Ο υψηλός βαθμός απόδοσης 103%, εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρημάτων, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, καθώς και μειωμένες εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον. Ο λέβητας Logamax plus GB012 διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τον σύγχρονο σχεδιασμό του.



Προηγμένο Σύστημα Αυτοματισμού Cotronic 3
Ο πίνακας ελέγχου του λέβητα Logamax GB012, διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη LCD, η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όπως, αναφορά βλαβών, θερμοκρασία προσαγωγής, κατάσταση λειτουργίας του λέβητα κ.α. Τέλος, από τα εύχρηστα κομβία ελέγχου, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ρυθμίσεις των παραμέτρων λειτουργίας του λέβητα.

Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας

Buderus

Logamax GB012 από τη Buderus

Εξοικονόμηση ενέργειας, αξιόπιστη λειτουργία

Ο επίτιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης Logamax GB012, αποτελεί προϊόν της Buderus - εταιρεία από τις πιο γνωστές παγκοσμίως, με σχεδόν 300 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα θέρμανσης. Η πρωτοποριακή τεχνολογία, η υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία καθώς και η προσοχή στη λεπτομέρεια, χαρακτηρίζουν όλα τα προϊόντα της Buderus.

Επίτιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης με βαθμό απόδοσης 103%

Ο λέβητας Logamax plus GB012 διαθέτει ισχύ 25 kW, η οποία εξασφαλίζει επάρκεια στη θέρμανση και αφθονία ζεστού νερού χρήσης. Ο διθερμικός εναλλάκτης θερμότητας καθώς και αυτός της συμπύκνωσης καυσαερίων, εγγυώνται την υψηλή απόδοση 103 %, αλλά και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του, προσφέροντας παράλληλα εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση ρύπων. Επιπλέον η ρυθμιζόμενη βαλβίδα αερίου συμβάλει στη σωστή ρύθμιση και διαχείριση του καυσίμου, ενώ ο ανεμιστήρας μεταβλητής ταχύτητας παρέχει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Συμπαγείς διαστάσεις, άνετη χρήση και συντήρηση

Ο λέβητας Logamax GB012 έχει συμπαγείς διαστάσεις, επιτρέποντας έτσι την εγκατάστασή του σε στενούς χώρους. Με βάθος μόνο 355 mm και πλάτος 440 χιλιοστά, ο χώρος που απαιτείται για την εγκατάστασή του είναι ελάχιστος. Επίσης, ο λέβητας επιτρέπει την άνετη και ταχεία πρόσβαση σε όλα τα εσωτερικά του εξαρτήματα, το οποίο ευνοεί τις εργασίες συντήρησης και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών.

Πίνακας ελέγχου Cotronic 3

Ο πίνακας ελέγχου μέσω της πλακέτας Cotronic 3, συντονίζει ηλεκτρονικά τη λειτουργία του λέβητα και παράλληλα εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο των συστημάτων ασφαλείας.

Η ευανάγνωστη οθόνη LCD εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες για τον χρήστη αλλά και τον τεχνικό. Επίσης, μέσω των εύχρηστων κομβίων στον μπροστινό πίνακα ελέγχου αλλά και της ψηφιακής οθόνης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία της θέρμανσης και του ζεστού νερού.

Απόλυτα ασφαλής λειτουργία

Η ασφαλής λειτουργία αποτελεί βασικό μέλημα του λέβητα Logamax GB012, ο οποίος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι, ο χρήστης απολαμβάνει πάντα μέγιστη ασφάλεια και οικονομία. Ο πίνακας ελέγχου, μέσω της πλακέτας Cotronic 3, αναλύει όλα τα εισερχόμενα δεδομένα από τα επιμέρους συστήματα και αισθητήρες, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του λέβητα. Τέλος, παρέχει λειτουργία κλειδώματος που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax GB012 μπορεί να συνδυαστεί με ένα ηλιακό κιτ, για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, προσφέροντας αυτοματοποιημένη λειτουργία εναλλαγής από το θερμοσιφωνικό ηλιακό σύστημα, στον λέβητα, άρα και επιπλέον εξοικονόμηση καυσίμου.



Πλεονεκτήματα του λέβητα Logamax plus GB012 με μια ματιά

- Υψηλός βαθμός απόδοσης 103% μέσω της τεχνολογίας συμπύκνωσης
- Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της μειωμένης κατανάλωσης αερίου
- Ελαχιστοποίηση εκπομπών καυσαερίων
- Προσιτή τιμή
- Εξαιρετική αξιοπιστία και ανθεκτικότητα
- Κομψή εμφάνιση, συμπαγείς διαστάσεις
- Πλήθος χαρακτηριστικών προστασίας και ασφαλείας
- Εύκολη εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρηση.

Logamax GB012	Μονάδα μέτρησης	
Ονομαστική θερμική ισχύς min / max (50/30 ° C)	kW	7,8-27,2
Μέγιστη ονομαστική ισχύς - (80/60 ° C)	kW	25,5
Βαθμός απόδοσης	%	103
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	Mm	715/440/355
Βάρος	Kg	37

Robert Bosch A.E.

Θερμοτεχνική

Αθήνα - Θεσσαλονίκη τηλ.: 210 5701 410

Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: 801 11 26 000 (αστική χρέωση)

www.buderus.gr

Buderus